




Unser Top-Produkt für den industriellen und handwerklichen Dauereinsatz oder als Sicherheitsplus für den anspruchsvollen Privatverwender.

Das in Deutschland einzigartige Doppel-Delta-Profil ermöglicht in Verbindung mit einer speziellen Aluminiumlegierung den Einsatz unter besonderen Beanspruchungen. Nach DIN EN 131 gefertigt, entsprechen diese Leitern der "Professional-Klasse"

In Stabilität und Langlebigkeit werden die Normvorgaben sogar weit überschritten.

Herausragende Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den PUNCH-RESIST-EFFECT und die besondere Holmgeometrie sind die Kernpunkte für Sicherheit und Ergonomie. Die Formgebung der Holme steht für Griffigkeit und beugt bei intensiver Nutzung der Ermüdung der Handmuskulatur





Doppel-Delta-Profil Sprosse

Doppel-Delta-Profil Stufe

Die zusätzliche Oberflächenveredelung durch Eloxierung bietet folgende Vorteile:

- keine schwarzen Hände durch Aluminiumabrieb
- beste Eignung für Außenanwendungen
- verlässlicher Schutz gegen Korrosion
- extrem harte und kratzfeste Oberfläche

eloxiert, daher keine schwarzen Hände



Sprossenmaß 35x35mm



extra breite Leiter

Purple Label ist in folgenden Varianten erhältlich:

Stufenleitern:

- Anlegeleiter
- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke und Ablageschale
- Beidseitig besteigbare Stehleiter
- Tritte in diversen Breiten

Sprossenleitern:

- 1-tlg. Anlegeleiter
- 2-tlg. Anlegeleiter
- 2-tlg. Anlegeleiter mit Seilzug
- 3-tlg. Anlegeleiter
- 2-tlg. Kombileiter
- 3 -tlg. Kombileiter

Nutzensteigernde Details:

Allgemein

- Alle Holme und Handläufe sind eloxiert
- Widerstandfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den PUNロートRESIST-EFFECT
- Extra breite Sprossen mit 35x35mm sowie Stufen mit 80mm für bequemen sicheren Stand
- Sprossen und Stufen mit Riffelung erhöhen die Rutschsicherheit
- gebördelte Verbindung von Holm zu Sprosse und Stufe als dauerstabile Verbindung
- extrem rutschhemmende Leiterfüße, austauschbar nach Abnutzung

Sprossenleitern

- Extra breite Leitern mit 46 cm lichte Weite für einen sicheren Stand.
- je nach Typ Gleitrollen am oberen Ende

Zubehör:

- Handläufe für Stufenleitern
- Sicherheitsstufen für Stufenleitern vergrößern die Standfläche auf 130mm und werden einfach aufgeklipst
- Bremsrollen für Tritte
- Sicherheitsbügel für Tritte
- Haken und Einhängevorrichtungen für Anlegeleitern

www.rise-tec.de



Plattformleiter 8611

- Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Einseitig besteigbar
- Eloxierte Holme und eloxierte Ablageschale
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Stufentiefe 80mm
- Deckstufe 33,5x22,5cm



Decksture	33,5X22,5CI	m				
Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuß (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
8611000003	3	153	70	48	72,5	6
8611000004	4	179	95	52	89,4	7
8611000005	5	206	120	55	105,2	8
8611000006	6	232	145	59	122,2	10
8611000007	7	258	170	62	138,9	11
8611000008	8	284	195	65	155,9	13
8611000010	10	336	245	72	188,5	16
8611000012	12	389	295	79	221,7	19
				55	EFFECT	i ii



Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar



0860081100 für Steigteil

Leiterfüße 1 Paar



0860071100 für Stützteil

Handlauf klein inkl. Befestigungsmaterial



0861100100 für Stufenanzahl 03-06

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial



0861200100 für Stufenanzahl 07-08

Handlauf groß inkl. Befestigungsmaterial



0861300100 für Stufenanzahl 10-12

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm



0860240100

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x585mm





Stufenanlegeleiter 8601

- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Haken als Zubehör erhältlich (1 Paar ab 11 Stufen im Lieferumfang enthalten)
- Äußere Leiterbreite 430mm
- Lichte Weite 384mm
- Stufentiefe 80mm





Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Gewicht (kg)
8601000005	5	155	3,7
8601000006	6	182	4,6
8601000007	7	209	5,3
8601000008	8	236	6
8601000009	9	263	6,7
8601000010	10	290	7,5
8601300011	11	317	8
8601300012	12	344	8,9
8601300013	13	371	9,5

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar



0860081100

Handlauf klein inkl. Befestigungsmaterial



0861100100 für Stufenanzahl 05-07

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial



0861200100 für Stufenanzahl 08-09

Handlauf groß inkl. Befestigungsmaterial



0861300100 für Stufenanzahl 10-13

Aufklipsbare Sicherheits-



0860240100



Purple Label



0528460100

Haken für Stufenleitern, 1 Paar



09103600100



Stufenstehleiter 8671

- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Größe 2, 3 und 4 als Tritt verwendbar, da mit einer klappbaren Spreizsicherung ausgestattet (gemäß DIN EN 14183-B)
- Deckstufe 35,5x24,5cm
- Stufentiefe 80mm





Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuß (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
8671000002	2	57	46	42	59,4	3,4
8671000003	3	77	70	46	79,6	5
8671000004	4	100	95	50	99,9	6,3
8671000005	5	129	120	51	120,1	8
8671000006	6	156	145	54	140,3	10
8671000008	8	210	195	61	180,8	13
8671000010	10	264	245	68	221,6	17
8671000012	12	318	295	74	261,7	20

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar



0860081100 für Steigteil

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial



0861200100 für Stufenanzahl 03-06





0861300100 für Stufenanzahl 08-12

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm



0860240100

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x585mm



0860260100

Sicherheitsbügel



0861000010 für Stufenanzahl 02-04

Bremsrollen für Tritte



0054110000 für Stufenanzahl 02-04



Tritt 8640



- Breiter Tritt, obere Standfläche 250x540mm
- Gemäß DIN EN 14183-B
- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherung für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Stufentiefe 80mm

Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuß (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
8640000002	2	54	45	59	59,4	5
8640000003	3	81	70	63	79,6	6,7
8640000004	4	108	95	66	99,9	8,6

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar



0860081100

5

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial



0861200100 für Stufenanzahl 03-04

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm



0860240100 für Stufenanzahl 02-04

Bremsrollen für Tritte



0054110000

Purple Label



Sicherheitsbügel



0861000012

Tritt 8641



- Schmaler Tritt, obere Standfläche 250x405mm
- Gemäß DIN EN 14183-B
- Für den Einsatz im beengten Raum geeignet
- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Nlappbare Spreizsicherung für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Stufentiefe 80mm



Artikelnummer	Anzahl Stufen	Holmlänge (cm)	Höhe (cm)	Leiterbreite am Fuß (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht (kg)
8641000002	2	54	45	46	59,4	4
8641000003	3	81	70	49	79,6	5,5
8641000004	4	108	95	53	99,9	7,5

Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar



0860081100

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial



0861200100 für Stufenanzahl 03-04

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm



0860240100

Bremsrollen für Tritte

0054110000



Sicherheitsbügel




0861000011 für Stufenanzahl 02-04



Tritt 8650



- Breiter Tritt, obere Standfläche 255x500mm
- Gemäß DIN EN 14183-B
- Einseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport



70

Zubehör/Ersatzteile:



8650000003



0860081100 für Steigteil

Leiterfüße 1 Paar

99



0860071100 für Stützteil

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial

58



0861200100 für Stufenanzahl 03

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm

7,5



0860240100

71

Tritt 8664



- Besonders breiter Tritt, obere Standfläche 250x650mm
- Gemäß DIN EN 14183-B
- Beidseitig besteigbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme

Anzahl

Stufen

2

4

- Sehr ansprechendes Design
- Klappbare Spreizsicherung für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport

Höhe (cm)

45

70

95

Stufentiefe 80mm





Zubehör/Ersatzteile:

Leiterfüße 1 Paar

Artikelnummer

8664000002

8664000003

8664000004



0860081100

Handlauf mittel inkl. Befestigungsmaterial

Holmlänge

(cm)

45

76

103



0861200100 für Stufenanzahl 03-04

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x325mm

Leiterbreite

am Fuß

(cm)

72

76

79



0860240100

Aufklipsbare Sicherheitsstufe 130x585mm

9,6



0860260100

Tiefe (cm)

59

80

100



0054110000

Sicherheitsbügel



0861000013 für Stufenanzahl 02-04





Sprossenanlegeleiter 8005

- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Lichte Weite 405mm
- Äußere Leiterbreite 460mm
- Sprossenabstand 300mm
- Extra breite Sprossen 35x35mm





Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Holmlänge (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8005000005	5	150	0	3,3
8005000006	6	182	0	3,9
8005000007	7	210	0	4.4
8005000008	8	242	0	5
8005000009	9	270	0	5,7
8005050010	10	304	100	7,5
8005050011	11	336	100	8,2
8005050012	12	366	100	8,8
8005050013	13	394	100	9,4
8005050014	14	424	100	10,2
8005050015	15	454	100	10,6
8005050016	16	484	100	11,4
8005050017	17	514	100	11,9
8005050018	18	544	100	12,3
8005050019	19	574	120	13,4
8005050020	20	604	120	15,7

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 67x26mm Füße für Holme, 77x26mm



0800501100 für Sprossenanzahl 05-19



0800502100 für Sprossenanzahl 20



0913701000

Haken für





2-tlg. Schiebeleiter 8205

- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Desgin
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- In Gr. 6 + 8 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar
- Ab Gr. 14 mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Lichte Weite 370mm
- Äußere Leiterbreite 490mm
- Sprossenabstand 300mm
- Extra breite Sprossen 35x35mm







Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zu- sammenge- fahren (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8205050006	6+6	311	194	100	10,4
8205050008	8+8	431	254	100	13,9
8205050010	10+10	521	314	100	15,9
8205050012	12+12	641	374	120	18,6
8205000014	14+14	761	434	120	24,6
8205050016	16+16	851	494	120	26,6
8205050018	18+18	911	554	120	28,6

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 67x26mm Füße für Holme, 77x26mm





0800501100 für Sprossenanzahl 06-12

0800502100 für Sprossenanzahl 14-18





3-tlg. Schiebeleiter ohne Seilzug 8275

- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- In Gr. 6 + 8 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar
- Lichte Weite 370mm
- Äußere Leiterbreite 570mm
- Sprossenabstand 300mm
- Extra breite Sprossen 35x35mm







Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zu- sammenge- fahren (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8275050006	6+6+6	434	196	100	15,5
8275050008	8+8+8	584	256	100	18,7
8275050010	10+10+10	734	316	120	26,7
8275050011	11+11+11	824	346	120	28,9
8275050012	12+12+12	854	376	120	31,2
8275050014	14+14+14	1036	432	120	43,6

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 67x26mm Füße für Holme, 77x26mm





0800501100 für Sprossenanzahl 06-08

0800502100 für Sprossenanzahl 10-14





2-tlg. Schiebeleiter mit Seilzug 8250

- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Lichte Weite 370mm
- Äußere Leiterbreite 500mm
- Traversenbreite ab Gr. 12 = 1,20m
- Sprossenabstand 300mm
- Extra breite Sprossen 35x35mm
- Oberes Leiterteil mittels Zugseil von Sprossen zu Sprosse in der Höhe verstellbar. Einrasten auf den Sprossen durch Schwerkraftfallhaken





Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zu- sammenge- fahren (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8250050012	12+12	646	376	120	21,6
8250050014	14+14	766	436	120	24,6
8250050016	16+16	856	496	120	27,6
8250050018	18+18	916	556	120	30,6
8250050020	20+20	1066	616	120	41,6
8250050024	24+24	1216	1156	120	49,6

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 77x26mm



0800502100





2-tlg. Kombinationsleiter 8215

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Lichte Weite 370mm
- Äußere Leiterbreite 490mm
- Sprossenabstand 300mm
- Sprossenmaß 35x35mm











Purple Label

		Als Anle	geleiter	Als Ste	hleiter		
Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammen- gefahren (cm)	größte senkr. Höhe (cm)	oberste zulässige Standhöhe (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8215000006	6+6	315	190	181	105	100	10,4
8215000008	8+8	435	250	239	162	100	13
8215000010	10+10	525	310	297	219	100	15
8215000012	12+12	645	370	355	276	120	18
8215000014	14+14	765	430	413	333	100	23
8215000016	16+16	855	490	471	390	100	25,7
8215000018	18+18	915	550	529	447	120	28.2

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 67x26mm

Füße für Holme, 77x26mm





0800501100 für Sprossenanzahl 06-12

0800502100 für Sprossenanzahl 14-18



3-tlg. Kombinationsleiter 8225

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Höchste Holmstabilität gegen Dellen und Beulen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Eloxierte Holme
- Ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- Sehr ansprechendes Design
- Ab Gr. 10 mit Gleitrollen
- Steckhaken mit Abhebesicherung an der Oberleiter und dem Mittelteil
- Lichte Weite 370mm
- Äußere Leiterbreite 490mm
- Sprossenabstand 300mm
- Sprossenmaß 35x35mm







		Als Anlegeleiter			Als Stehleiter			
Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge, ausgezogen (cm)	Länge, zusammen- gefahren (cm)	kleinste senkr. Höhe (cm)	größte senkr. Höhe (cm)	oberste zulässige Standhöhe (cm)	Traversen- breite (cm)	Gewicht (kg)
8225000006	6+6+6	408	200	185	264	136	100	16,5
8225000008	8+8+8	588	260	243	386	252	120	19,9
8225000010	10+10+10	740	310	297	468	326	120	27,7
8225000011	11+11+11	828	350	323	518	388	120	29,7
8225000012	12+12+12	865	374	355	550	420	120	32

Zubehör/Ersatzteile:

Füße für Holme, 67x26mm Füße für Holme, 77x26mm





0800501100 für Sprossenanzahl 06-08 0800502100 für Sprossenanzahl 10-12